



Maximale Bauhöhe ohne Standaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

Rasterabstand

0 10m 20m

- Legende:**
- Stütze
 - Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
 - Stütze 2: d=0,71m, Stützenfuß d=0,99m (h=0,09m)
 - Hydrant
 - Feuerlöcher
 - ~ Lüftungsauslass
 - Notausgang
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
- Wasserzulauf / Wasserablauf
 - Elektroversorgung
 - Datenanschlüsse
 - Gas
 - Druckluft
 - Sprinklerbodenzulauf
- Elektroanschluss
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose
3-fach, abschaltbar
- Wasser/Abwasser
- Trägerverlauf
- Abhängungen
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 20.1.2012 - 07:00

Halle 7
(1 bis 7)

Messe Stuttgart 

Halle: **Halle 9**

Maßstab: Datum:

Veranstaltung: **LogiMAT 2012**
13.-15. 03. 2012

Hallenübersicht



Duchgang zu Hallen 1 bis 7